



Verschaltung bei Leistungen bis 3,0 kW: -umklemmbar auf 230V ~ 1PEN
 Anschluss: -siehe Montageanleitung

Anwendung: in Wasser
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Schutzart: IP 44
 Typ 1: TR: 32.....75°C, STB: 98°C
 Typ 2: TR: 32.....80°C, STB: 110°C
 Frostschutzstufe: Anschlag links 9°C ± 6K

lfd. Nr.	ET (mm)	Tol. (mm)	unbeheizt (mm)	Leistung (kW)	Spannung (V)	Schaltungsart	Art.-Nr. TRIAS	
							Typ 1	Typ 2
07	750	-30	100	12,0	3 ~ 400 V	Dreieck	KNP1 075 100 I 34 K 01	KNP1 075 100 I 34 K 02
06	650	-30	100	9,0	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 065 100 I 32 K 01	KNP1 065 100 I 32 K 02
05	550	-30	100	7,5	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 055 100 I 32 K 01	KNP1 055 100 I 32 K 02
04	450	-20	100	6,0	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 045 100 I 32 K 01	KNP1 045 100 I 32 K 02
03	350	-20	100	4,5	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 035 100 I 32 K 01	KNP1 035 100 I 32 K 02
02	250	-20	50	3,0	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 025 050 I 32 K 02	KNP1 025 050 I 32 K 04
01	250	-20	50	2,0	3 ~ 230 / 400 V	Stern	KNP1 025 050 I 32 K 01	KNP1 025 050 I 32 K 03